

Linha Completa de Equipamentos para Você!



FERROS HIKARI POWER 30 / 40 / 60

- **Fácil Reposição.**
- Troca de pontas e resistência com 2 parafusos.
- **Tubo Ventilado.**
- Dissipa o calor.
- Maior durabilidade da resistência.
- **PBT* Antichama.**
- Esquenta menos a empunhadura.
- **Dupla Isolação.**
- Proteção contra choque.

*PTB (Politereftalato de butileno) mesmo material utilizado para tomadas, disjuntores e conectores elétricos.

Descrição	30	40	60
Potência (127V)	25W	34W	50W
Potência (220V)	25W	34W	50W
Temp. Máxima	410°C	450°C	510°C
Comprimento	210mm	220mm	225mm
Peso	140g	150g	160g



A MESMA
CONFIANÇA E
QUALIDADE DO
**HIKARI
PLUS**



**1 ANO
GARANTIA**
Exceto pontas e resistência



FONTES DE ALIMENTAÇÃO

3A
HF-3203S

5A
HF-3205S



- **Display Duplo 4 Díg.**
- Tensão / Corrente
- **Sistema de Proteção.**
- Contra Sobrecarga.
- Inversão de Polaridade
- **Portátil.**
- **Ajuste mais preciso.**
- **Potenciômetro Multivoltas.**
- **Alta Estabilidade e Baixo Ripple.**

MULTÍMETROS DIGITAIS

HM-1000



- Corrente até 10A/DC.
- Teste hFE Transistor.
- Teste de Continuidade e Diodo.
- Multímetro ideal para iniciantes.

HM-1100



- Compacto.
- Indicação de Sobre Faixa.
- Teste de Continuidade e Diodo.
- Tensão AC/DC, corrente DC e resistência.

HM-2010



- Data Hold.
- Temperatura.
- Auto Desligamento.
- Tensão AC/DC, corrente DC e resistência.

HM-2030



- Teste de Linha Viva.
- Tensão e Corrente AC/DC.
- Escala de frequência: Autom.
- Capacitância / Temperatura / Frequência.

HM-2080



- Indutância.
- Teste de Transistor hFE.
- Corrente AC/DC até 20A.
- Teste Continuidade e Diodo.
- Capacitância / Temperatura.

HM-2090



- Data Hold.
- Frequência até 30 MHz.
- Tensão e Corrente AC/DC.
- Mudança de Faixa: Automática e Manual.

HM-1061



- Temperatura / Frequência.
- Corrente e Tensão AC/DC.
- Multímetro/Luxímetro/Decibelímetro/Medidor de Unidade/Medidor de Temperatura/NCV-Teste sem contato.

ALICATES AMPERÍMETROS

HA-266



- Data Hold.
- Excelente Custo-benefício.
- Corrente máxima 1000A/AC.
- Teste de Continuidade.

HA-300



- Medida de Resistência.
- Excelente Custo-benefício.
- Corrente máxima 1000A/AC.
- Teste de Continuidade / Diodo.

HA-3310



- Data Hold.
- Função NCV.
- Tensão AC/DC 600V.
- Corrente AC até 400A.

HA-3600



- Auto Desligamento.
- Tensão AC/DC 600V.
- Corrente AC até 1000A.
- Teste de Continuidade / Diodo.

HA-3900



- Tensão DC até 1000V.
- Temperatura até 1000°C.
- Corrente AC/DC até 1500A.
- Iluminação / Barra Gráfica.

HA-4020



- Função NCV.
- Fator de Potência.
- Potência: kW / kVA / kVar.
- Iluminação / Barra Gráfica.

CAPACÍMETRO

HCP-100



- Ajuste de Zero.
- Entrada Protegida.
- Frequência de Teste.
- Faixa de Medida até 20000µF.

<div>ALICATE TERRÔMETRO</div> <div>HTR-800C</div> <div><div>CAT III 150 V Norma IEC 1010-1 99 Registros Memória DATA HOLD Data Hold 4 Díg 8000 Contagens</div></div> <div><ul style="list-style-type: none">Corrente de Fuga até 30A.Memória de 99 Registros.Resistência de Aterramento: 0,01Ω a 1000Ω.Acompanha maleta para transporte.</div>	<div>TERRÔMETRO</div> <div>HTR-770</div> <div><div>CAT III 1000 V Norma IEC 1010-1 DATA HOLD Data Hold 3 1/2 2000 Contagens V Voltímetro AC/DC</div></div> <div><ul style="list-style-type: none">Auto Desligamento.Tensão de Terra 200V AC.Funções Voltímetro AC/DC.Resistência de aterramento até 2000Ω.</div>	<div>FASÍMETRO</div> <div>HFA-690</div> <div><div>CAT IV 300 V Norma IEC 1010-1</div></div> <div><ul style="list-style-type: none">Detecta o campo rotativo de sistemas trifásicos.Verifica a direção de fase AC em sistemas trifásicos</div>	<div>TESTADOR DE TENSÃO</div> <div>HK-TEST</div> <div></div> <div><ul style="list-style-type: none">Indicação Luminosa.Detecta Tensão AC/DC.Indicação de Tensão em 3 níveis.</div>	<div>DETECTOR DE TENSÃO</div> <div>HK-VOLT</div> <div><div>CAT III 1000 V Norma IEC 1010-1</div></div> <div><ul style="list-style-type: none">Lanterna LED.Indica Presença de Fase.Indicação Sonora e Luminosa.Detecta Tensão AC 24 ~ 1000V.</div>	<div>TERMÔMETRO</div> <div>HT-220</div> <div></div> <div><ul style="list-style-type: none">Função Máximo e Mínimo.Faixa Interna: 9°C ~ 50°C.Faixa Externa: 50°C ~ 70°C.Exibição de relógio, temperatura interna e externa.</div>	<div>TERMO HIGRÔMETRO</div> <div>HTH-240</div> <div></div> <div><ul style="list-style-type: none">Faixa Interna: -10°C ~ 50°C.Faixa Externa: -50°C ~ 90°C.Faixa de umidade: 10% RH ~ 99% RH.Exibição de relógio, temperatura interna, externa e umidade.</div>		
<div>TERMIVISOR</div> <div>HTI-2500</div> <div><div>3 Tipos de Visualização: Térmica, Convencional e Mesclada <ul style="list-style-type: none">Leve, anatômico e prático.Resolução IR: 80x80px (6.400px).Gravação de 1000 imagem no cartão de memória.</div></div>	<div>TERM. INFRAVERMELHO</div> <div>HT-455</div> <div><div>Display LCD Display LCD DATA HOLD Data Hold MÁX MIN Função Máximo AUTO POWER OFF Auto Power Off</div></div> <div><ul style="list-style-type: none">Infravermelho.Campo de Visão 12:1.Emissividade Ajustável.Faixa de Medição -20 ~ 550°C.</div>	<div>LUXÍMETRO</div> <div>HLX-881</div> <div><div>Acompanha: Tampa protetora.</div></div> <div><ul style="list-style-type: none">Design anatômico.Iluminação do visor.Valor Corrigido pela Regra do Cosseno.Faixa de Medida: 2000 / 20000 / 50000lux.</div>	<div>DECIBELÍMETRO</div> <div>HDB-882</div> <div></div> <div><ul style="list-style-type: none">Design anatômico.Ponderação A & C.Iluminação do visor.Medidas Lo / Med / Hi / Auto.</div>	<div>MULTIMEDIDOR</div> <div>HTM-401</div> <div><div>3 1/2 2000 Contagens DATA HOLD Data Hold + Máximo</div></div> <div><ul style="list-style-type: none">Data Hold.Auto Desligamento.Funções: Termômetro, Higrômetro, Decibelímetro e Luxímetro.</div>	<div>TESTADORES DE CABOS</div> <div>HTC-21</div> <div><div>Entradas RJ11 e RJ45</div></div> <div><ul style="list-style-type: none">Teste Rápido e Automático.Testa Conectores RJ11 e RJ45.LED para Fácil Visualização.</div>	<div>TESTADORES DE CABOS</div> <div>HTC-41</div> <div></div> <div><ul style="list-style-type: none">Teste Rápido e Automático.LED para Fácil Visualização.Testa Conectores RJ11, RJ45, BNC e USB.</div>		
<div>FERRO POWER</div> <div>150/200/300</div> <div><div>Potência: 150 (127V/220V) 140W/125W 200 (127V/220V) 180W/165W 300 (127V/220V) 265W/245W Segurança INMETRO UL COP-1000-01</div></div> <div><ul style="list-style-type: none">Aquecimento rápido.Acompanha suporte.Maior durabilidade da ponta.Resistência de cerâmica com filamento de níquel-cromo.</div>	<div>FERRO AX</div> <div>180/250</div> <div><div>Potência: 180 (127V/220V) 160W/180W 250 (127V/220V) 235W/250W Segurança INMETRO UL COP-1000-01</div></div> <div><ul style="list-style-type: none">Tipo Machadinha.Aquecimento rápido.Empunhadura isolada e ergonômica.Ponta com núcleo de cobre, cobertura de ferro e revestimento de estanho.</div>	<div>FERRO FIRE</div> <div>100/150</div> <div><div>Potência: 100 (127V/220V) 45W/40W 150 (127V/220V) 65W/55W Segurança INMETRO UL COP-1000-01 Pronto em 6 Segundos</div></div> <div><ul style="list-style-type: none">Acionamento por gatilho.Ideal para cortar, selar e soldar.Ponta de cobre de alta eficiência.</div>	<div>FERRO A GÁS</div> <div>HK-902</div> <div><div>Faixa de Potência: 30 ~ 125W</div></div> <div><ul style="list-style-type: none">Versátil.Capacidade de Gás: 20ml.Fácil de usar e recarregar.Acendimento automático tipo Magiclick.</div>	<div>SUGADOR DE SOLDA</div> <div>HK-192 ESD</div> <div><div>Bico de Teflon® substituível</div></div> <div><ul style="list-style-type: none">Material: Alumínio.Sucção Máx.: 23cmHg.Comprimento/Peso: 195mm/61g.</div>	<div>EST. RETRABALHO</div> <div>HK-939 PRO</div> <div><div>Acompanha 4 tipos de bocais.</div></div> <div><ul style="list-style-type: none">Antiestática.Equipamento mais silencioso.Resfriamento automático.Reposo programável para 30 ou 60 minutos.</div>	<div>ESTAÇÃO DE SOLDA</div> <div>HK-936A</div> <div><div>Acompanha suporte para ferro de soldar.</div></div> <div><ul style="list-style-type: none">Antiestática.Ótima estabilidade de temperatura.Ideal para serviços leves.Resistência de cerâmica com rápida recuperação térmica.</div>		
<div>SOPRADOR TÉRMICO</div> <div>HK-509</div> <div><div>Bocal HT-1 Acompanha Bocal. Segurança INMETRO UL COP-1000-01</div></div> <div><ul style="list-style-type: none">Potência: 800W/1500W.Temperatura: 50 ~ 500°C.Vazão: 450L/min.Ajuste de temperatura.</div>	<div>PISTOLA DE COLA</div> <div>HK-HM</div> <div><div>Segurança INMETRO UL COP-1000-01 Acompanha 1 bastão de cola Ø11 ~ 12mm.</div></div> <div><ul style="list-style-type: none">Potência: 40/60/80/100W.Resistência de PTC.Tensão: 110V ~ 240V.Suporte de apoio retrátil.</div>	<div>ALICATES SÉRIE 600</div> <div>CORTE DIAGONAL</div> <div></div> <div><ul style="list-style-type: none">Tamanho: 6"</div>	<div>ALICATES SÉRIE 600</div> <div>BICO LONGO</div> <div></div> <div><ul style="list-style-type: none">Tamanho: 6"</div>	<div>ALICATES SÉRIE 600</div> <div>UNIVERSAL</div> <div></div> <div><ul style="list-style-type: none">Tamanho: 7" / 8"</div>	<div>ALICATES SÉRIE 500</div> <div>HK-500</div> <div></div> <div><ul style="list-style-type: none">Bico longo Curvo 5"</div>	<div>ALICATES SÉRIE 500</div> <div>HK-504</div> <div></div> <div><ul style="list-style-type: none">Corte Diagonal 4,5"</div>	<div>ALICATES SÉRIE 500</div> <div>HK-507</div> <div></div> <div><ul style="list-style-type: none">Bico Redondo Longo 6"</div>	<div>PINÇAS</div> <div>HK-10 120mm</div> <div></div> <div><ul style="list-style-type: none">Aço Inox.Profissional.Anti-magnética.Ótimo Custo-benefício.</div>
<div>ALICATE DECAPADOR</div> <div>HK-310</div> <div></div> <div><ul style="list-style-type: none">2 em 1.Decapa e Corta.Regulagem da pressão da lâmina.Utilização em fios de 0,2 ~ 6 mm.Regulagem Ajustável: 2 ~ 20 mm.</div>	<div>ALICATE DE CRIMPAR</div> <div>HK-302</div> <div></div> <div><ul style="list-style-type: none">3 em 1.Com Catraca.Corta, Desencapa e Crimpa cabos RJ11, RJ12 e RJ45.</div>	<div>PROTOBOARDS</div> <div>HK-P50</div> <div></div> <div><ul style="list-style-type: none">Furos: 760.Bitola do fio: 0,3 a 0,8mm.Sem base.</div>	<div>PROTOBOARDS</div> <div>HK-P400</div> <div></div> <div><ul style="list-style-type: none">Furos: 2200.Bitola do fio: 0,3 a 0,8mm.Bornes: 4-Va/Vb/Vc/Zero.</div>	<div>GERADOR A DIESEL</div> <div>HG-5700</div> <div></div> <div><ul style="list-style-type: none">Monofásico.Potência Máx: 6kVA.Capacidade de Tanque: 16L.Autonomia: 11 horas.Partida: Elétrica.</div>	<div>GERADOR A GASOLINA</div> <div>HG-6000</div> <div><div>Com Manopla</div></div> <div><ul style="list-style-type: none">Monofásico.Potência Máx: 6,5kVA.Capacidade de Tanque: 25L.Autonomia: 8 horas.Partida: Elétrica.</div>	<div>GERADOR A GASOLINA</div> <div>HG-2500</div> <div></div> <div><ul style="list-style-type: none">Monofásico.Potência Máx: 2,8kVA.Capacidade de Tanque: 15L.Autonomia: 12 horas.Partida: Manual.</div>		

Conheça também outros produtos da linha **HIKARI** em nosso site: www.hikariferramentas.com.br